



PXIS-3408

特点:

- 19"机架式安装，4U高度
- PICMG 2.11标准 cPCI 47针电源接口
- 支持3U PXI和CompactPCI模块
- 1个系统槽，7个PXI/CompactPCI外围槽
- 前面板3.3V、5V和±12V LED指示灯和温度、风扇LED示警



- 250W cPCI电源（适用于AC系列机箱）
- 400W ATX电源（适用于RX系列机箱）
- 支持5组热拔插散热风扇和过滤器
- 散热风扇采用12V直流无刷电机：0.46A 80CM 3250RPM 33.2CFM

订购指南

型 号	系统槽数	外设槽数	报警模块	电源数量	电源最大功率	PICMG规范
PXIS-3408/AC	1	7	1	1	250W	PXI Rev2.2
PXIS-3408X	1	7	1	1	400W	PXI Rev2.2

PXIS-3413

特点:

- 标准19"4U机架式安装
- PICMG 2.11标准cPCI 47针接口电源背板
- 支持3U PXI和CompactPCI模块
- 前面板3.3V、5V和±12V LED指示灯和温度、风扇LED示警
- 1个系统槽，12个PXI/CompactPCI外围槽



- 2+1 250W冗余热拔插cPCI电源
- 支持5组热拔插散热风扇和过滤器
- 散热风扇采用12V直流无刷电机：0.46A 80CM 3250RPM 33.2CFM

订购指南

型 号	系统槽数	外设槽数	报警模块	电源数量	电源最大功率	PICMG规范
PXIS-3413/3AC	1	12	1	3	750W	PXI Rev2.2